

FICHE TECHNIQUE ARMOIRE POSITIVE / NEGATIVE ILSA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Description 700 TN
- Température frigo -2°C / +8°C
- Température congélateur -20°C / -10°C
- Catégorie énergétique B
- Type NEOS
- Mode de fonctionnement ventilé
- Capacité 700 litres
- Matériaux inox AISI 304 intérieur et extérieur
- Dimensions 770 x 840 x 2025 mm
- Portes interchangeableables avec kit charnières
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé
- Equipement standard 4 grilles plastifiées GN 2/1
- Dégivrage automatique
- Nombre de dégivrages en 24h / 3
- Evaporation d'eau automatique par dégivrage
- Puissance combinée 230v / 725w
- Type de réfrigérant R290
- Quantité réfrigérant 80 grammes
- Niveau sonore combiné 107 dba
- Poids net 165 kg
- Première évaporation -10°C / -30°C
- Glissières intérieures moulées en inox pour hygiène
- Pieds réglables en hauteur



EQUIPEMENT EN OPTION

- Kit 4 roues avec 2 freins
- Grilles supplémentaires



Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³) sans HFC de 90mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1 en Rislán; côtés internes moulés; flux d'air arrière canalisé; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.



