



X



GASTROMACHINES SA

CUISINES PROFESSIONNELLES

Introduction

Solutions modulaires et personnalisables pour conserver, préparer et servir les aliments et boissons dans votre bar. Unités réfrigérées encastrées avec un compartiment technique, compresseur intégré et bac réfrigéré pour bouteille en option. La réfrigération se fait par un serpentin à l'arrière, avec des portes ou trois différents types de tiroirs.

Informations générales

- Partie interne et façades en acier inox AISI 304
- Revêtement externe en tôle acier inox AISI 430/galvanisée/ aluminium
- Cellules avec angles chanfreinés pour faciliter le nettoyage
- Rails de coulissolement pour tiroirs simples en acier inox
- Fermeture et tiroirs avec joint magnétique de périmètre
- Isolation en polyuréthane à haute densité de 50 mm d'épaisseur, 40 kg/m³ CFC et HCFC free
- Installation réfrigérante avec système ventilé et évaporation automatique de l'eau de condensation
- Bac réfrigéré avec serpentin externe isolé
- Commandes numériques : interrupteur général, thermostat réglage de la température
- Évaporation automatique de l'eau de condensation (version avec moteur).
- Température ambiante de travail: min. +16 °C max +32 °C
- Pression maximale admissible (PS): 28 bar

En option

- Compresseur droite ou gauche
- Serrure à clé
- Meuble à tiroirs
- Porte droite ou gauche
- Arrêt bouteilles
- Cuve réfrigérée pour bouteilles
- Cadre pour bac
- Trémie à ordures
- Tablette intermédiaire en acier inox
- Battant pour portes sans montant central
- Plans de travail
- Porte vitrée
- Led pour éclairage interne

	+3 °C/ +12°C
	Gaz R455A
	230 V / 0.280 kW
	2730 x 680 x 850 mm Aussi disponible en 580mm de profondeur



Hauteur max mm

